

10.0 T Lityum İyon Akülü Forklift

EFL1002

Ayırt Edici Özellik				
1.1	Üretici Firma			EP
1.2	Model Tanımı			EFL 1002
1.3	Sürüş			Elektrikli
1.4	Operatör Tipi			Koltuklu
1.5	Yükleme Kapasitesi	Q	kg	10000
1.6	Yük Merkezi Mesafesi	c	mm	600
1.8	Yük Mesafesi, Tahrik Aksının Ortasından Çatala	x	mm	728
1.9	Dingil Açıklığı	y	mm	2800
Ağırlık				
2.1	Servis Ağırlığı		kg	14420
2.2	Aks Yüklemesi, yüklü ön/arka		kg	21610/2810
2.3	Aks Yüklemesi, yüksüz ön/arka		kg	6670/7750
Lastikler/Şasi				
3.1	Lastik Tipi			Havalı Lastik
3.2	Lastik Boyutu, ön			9.00-20-14PR
3.3	Lastik Boyutu, arka			9.00-20-14PR
3.5	Lastik Adedi, ön/arka		mm	4X2
3.6	Sırt Genişliği, ön	b10	mm	1600
3.7	Sırt Genişliği, arka	b11	mm	1700
Boyutlar				
4.1	Tilt açısı ön/arka	a/β	%	6/12
4.2	Asansör Kapalı Yükseklik	h1	mm	2850
4.3	Serbest Kaldırma	h2	mm	200
4.4	Asansör Yüksekliği	h3	mm	3000
4.5	Yükseklik, yük korkuluğu ile	h4	mm	4420
4.7	Kabin Yüksekliği	h6	mm	2560
4.8	Koltuk Yüksekliği	h7	mm	1450
4.12	Çeki Demiri Yüksekliği	h10	mm	524
4.19	Toplam Uzunluk	l1	mm	5730
4.20	Çatalların Önüne Kadar Olan Uzunluk	l2	mm	4210
4.21	Toplam Genişlik	b1/b2	mm	2242
4.22	Çatal Ölçüleri	s/e/l	mm	80X160X1520
4.23	A,B Ayna Sınıfı/Tipi A,B			5A
4.24	Ayna Genişliği	b3	mm	2210
4.31	Yerden Yükseklik, Yüklü, Asansör Altından	m1	mm	190
4.32	Yerden Yükseklik, Şasenin Altından	m2	mm	340
4.34.1	Çalışma Koridor Aralığı 1000x1200 Palet ile	Ast	mm	5838
4.34.2	Çalışma Koridor Aralığı 800x1200 Palet ile	Ast	mm	6038
4.35	Dönüş Yarıçapı	Wa	mm	3910
Performans Verisi				
5.1	Yürüyüş Hızı, yüklü/yüksüz		km/ h	13/15
5.2	Kaldırma Hızı, yüklü/yüksüz		m/ s	0.27/0.32
5.3	İndirme Hızı, yüklü/yüksüz		m/ s	0.45/0.4
5.6	Maks. Çeki Demiri Kapasitesi, yüklü/yüksüz		N	30000
5.8	Maks. Tırmanma Kabiliyeti, yüklü/yüksüz		%	15/15
5.10	Servis Freni			Hidrolik/Mekanik
5.11	El Freni			Mekanik
Elektirik Motoru				
6.1	Yürüyüş Motoru		kW	30
6.2	Hidrolik Motor		kW	24x2
6.3	Maksimum Batarya Boyutu		mm	1142x653x650
6.4	Batarya Kapasitesi		V/ Ah	80V/820AH
6.5	Batarya Ağırlığı		kg	610
Ek Bilgiler				
8.1	Motor Tipi			AC
10.5	Direksiyon Tipi			Hidrolik
10.7	Maks. Gürültü Seviyesi		dB (A)	< 75

Teknik parametrelerde veya konfigürasyonlarda iyileştirmeler varsa, başka bir bildirim yapılmayacaktır. Gösterilen diyagram standart olmayan konfigürasyonlar içerebilir.